

## PRIMER ACTIVE AIR

Εγκλωβιστής Αέρα / Πλαστικοποιητικό Πρόσμικτο  
\*(Σύμφωνα με CYS EN 934-3:2009+A1:2012, Πίνακα 2)\*

### Περιγραφή προϊόντος

Το **Primer ActiveAir** είναι ένα πρόσμικτο εγκλωβισμού αέρα και πλαστικοποίησης, που εισάγει ενδογενείς μικροφουσαλίδες στο σκυρόδεμα ή κονίαμα για:

- Βελτίωση εργασιμότητας (χωρίς αύξηση νερού).
- Αντοχή σε κύκλους πάγωμα-απόψυξη (σύμφωνα με EN 13670).
- Αύξηση ανθεκτικότητας σε δομικά έργα.



### Εφαρμογή

- Έτοιμο σκυρόδεμα (ready-mix), προκατασκευές, προεντεταμένα.
- Κονίαμα τοιχοποιίας (με συνδυασμό Primer Active Retarder).
- Δομικά έργα με απαιτήσεις αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες.

### Δοσολογία & Συσκευασία

| Παράμετρος            | Τιμή                            |
|-----------------------|---------------------------------|
| Συνιστώμενη δοσολογία | 0.3–1.5 kg ανά 100 kg τσιμέντου |
| Συσκευασία            | 1000 Lt (IBC container)         |

#### Προσοχή:

- Απαιτούνται **δοκιμές στο χώρο εργασίας** για ακριβή δοσολογία (αποφυγή υπερβολικού εγκλωβισμού αέρα).

### Τεχνικά Δεδομένα

| Ειδικότητα                 | Τιμή                          | Πρότυπο    |
|----------------------------|-------------------------------|------------|
| Ειδικό βάρος (20°C)        | 1.01 ± 0.01 g/cm <sup>3</sup> | EN 1015-6  |
| Περιεκτικότητα σε χλωρίδια | 0% (μηδενικά)                 | EN 1015-18 |
| Εμφάνιση                   | Κίτρινο υγρό                  |            |

### Αποθήκευση & Διάρκεια ζωής

- **Συνθήκες:** Σε ξηρό χώρο (5–35°C), μακριά από ηλιακό φως.
- **Διάρκεια ζωής:** 12 μήνες (σε κλειστή συσκευασία).



## Οδηγίες ασφαλείας

### Ερεθισμός δέρματος/ματιών:

- Απαραίτητο: Γάντια, γυαλιά ασφαλείας, προστατευτική κρέμα.
- Επαφή με μάτια: Ξέπλυμα με άφθονο νερό → **άμεση ιατρική βοήθεια.**

## Προσοχή Τοπικοί Περιορισμοί

- Η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανά χώρα (λόγω κανονισμών).
- Υποχρεωτικός έλεγχος του τοπικού **Product Data Sheet** πριν από χρήση.

## DISCLAIMER

Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στους όρους πώλησης της εταιρείας.

## Σημειώσεις

- Τα δεδομένα βασίζονται σε **CYS EN 934-3:2009+A1:2012** (Πίνακας 2).
- Για πιστοποιημένες δοκιμές, ζητήστε **τεκμηριωμένα test reports.**

### ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Λάβετε υπόψη ότι, λόγω συγκεκριμένων τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο τεύχος του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος για το εν λόγω προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω δήλωση αποποίησης ευθύνης σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Φύλλων Ασφαλείας (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ποιότητας & Ελέγχου Ποιότητας.

E-MAIL: [lab@primeracm.com](mailto:lab@primeracm.com) | Τηλ.: +357 25 336671