

PRIMER SP 30

Πλαστικοποιητικό Πρόσμικτο Μείωσης Νερού
(Σύμφωνα με CYS EN 934-2:2009+A1:2012, Πίνακα 2)*

Product Description

Το **PRIMER SP 30** είναι ένα υψηλής απόδοσης πλαστικοποιητικό πρόσμικτο που:

- Μειώνει σημαντικά την ποσότητα νερού στο σκυρόδεμα χωρίς θυσία εργασιμότητας
- Βελτιώνει την ομοιομορφία και αντοχή του σκυροδέματος
- Είναι ιδανικό για έτοιμο σκυρόδεμα, προκατασκευές και δομικά έργα



Δοσολογία & Συσκευασία

- Συνιστώμενη δοσολογία: 0.3–1.0 Lt ανά 100 kg τσιμέντου
- Συσκευασία: 1000 Lt (IBC container)

Σημείωση: Η ακριβής δοσολογία καθορίζεται με δοκιμαστικά μείγματα

Πλεονεκτήματα

- Μείωση αναλογίας νερού/τσιμέντου
- Βελτίωση εργασιμότητας και συνοχής
- Αυξημένες μηχανικές αντοχές (μακροπρόθεσμες)
- Μειωμένη πίεση άντλησης
- Βελτίωση αντοχής σε φθορά και τριβή

Τεχνικά Δεδομένα

(CYS EN 934-2)

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Πυκνότητα (20°C)	1.18 ± 0.03 g/cm³	EN 1015-6
Περιεκτικότητα σε χλωρίδια	0% (χωρίς χλωρίδια)	EN 1015-18
pH	7 ± 2	ISO 4316
Σημείο πήξης	0°C	
Εμφάνιση	Καφέ υγρό	

Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Φύλλων Ασφαλείας (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ποιότητας & Ελέγχου Ποιότητας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.: +357 25 336671

Χρόνος Πήξης & Παράγοντες Επιρροής

- **Θερμοκρασία <5°C:** Επιβράδυνση πήξης
- **Τσιμέντο SRC:** Μεγαλύτερη επιβράδυνση
- **Συνδυασμός με άλλα πρόσμικτα:** Απαιτεί δοκιμές συμβατότητας

Υπερδοσολογία

- Υπερβολική εργασιμότητα
- Επιβράδυνση πήξης
- Αύξηση περιεκτικότητας σε αέρα

Αποθήκευση & Διάρκεια ζωής

- **Συνθήκες:** Σε ξηρό χώρο (5–35°C), μακριά από ηλιακή ακτινοβολία.
- **Διάρκεια ζωής:** 12 μήνες (σε κλειστή συσκευασία).

Οδηγίες Ασφάλειας

- **Ερεθισμός δέρματος/ματιών:**
 - **Απαραίτητα:** Γάντια, γυαλιά ασφαλείας, προστατευτική κρέμα
 - **Επαφή με μάτια:** Ξέπλυμα με άφθονο νερό → ιατρική βοήθεια.

Προσοχή Τοπικοί Περιορισμοί

- Η απόδοση μπορεί να διαφέρει ανά χώρα (λόγω κανονισμών).
- **Υποχρεωτικός έλεγχος** του τοπικού Product Data Sheet πριν από χρήση.

Disclaimer

- Η **Primer Cy LTD** διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στους όρους πώλησης της εταιρείας.

Σημειώσεις

- Τα δεδομένα βασίζονται σε **CYS EN 934-2:2009+A1:2012** (Πίνακας 2).
- Για πιστοποιημένες δοκιμές, ζητήστε **τεκμηριωμένα test reports**.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Λάβετε υπόψη ότι, λόγω συγκεκριμένων τοπικών κανονισμών, η απόδοση αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Συμβουλευτείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Η Primer Cy LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους πώλησης και παράδοσης. Οι χρήστες πρέπει πάντα να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο τεύχος του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος για το εν λόγω προϊόν, αντίγραφο του οποίου θα παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η παραπάνω δήλωση αποποίησης ευθύνης σε συγκεκριμένους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Φύλλων Ασφαλείας (SDS), ετικετών CE και Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ποιότητας & Ελέγχου Ποιότητας.

E-MAIL: lab@primeracm.com | Τηλ.: +357 25 336671